

Аппарат для эффективной промывки тормозных систем транспортных средств

B23 Stainless позволяет быстро и легко прочищать тормозную систему транспортных средств. Другие запасные части можно промывать в специальном поддоне. Промывка происходит при помощи горячей воды и хим. средства низкого давления. Грязь, масла, смазочные материалы и пыль удаляются за один подход. B23 Stainless заполняется водой и хим. средством. Нагревательный элемент, при включении в сеть питания 230 Вт, нагревает воду до нужной температуры (15°C - 85°C). Сжатый воздух подается в бак до момента, когда давление достигнет 6 бар. Затем аппарат можно использовать для работы – независимо от водо- и электроснабжения. Одно наполнение сжатым воздухом и хим. средством позволяет осуществить 10-20 клининговых процедур. Давление воды регулируется под конкретную задачу. Поддон можно поворачивать, а также регулировать высоту расположения – от 460 до 1190 мм от поверхности. Это позволит использовать аппарат как для небольших автомобилей, так и для грузовиков.



Picture shown may not represent model quoted

- Бак 23 л из нержавеющей стали
- Большой поддон для промывки больших и маленьких запчастей
- Макс. температура 85 С для удаления масел и смазочных материалов
- Для оптимального результата рекомендуется использование хим. средства ALLOSIL

Быстрая и легкая очистка тормозной и
 трансмиссионной системы, а также других мелких частей. Мобильные аппараты для промывки тормозной системы и запасных частей исключают риск вдыхания опасной пыли.
 Однажды подготовленное оборудование, может работать независимо от воды и электричества.
 Автономная работа от 10 до 20 операций, вода нагрета под давлением. Регулируемая высота корзины позволяет использовать аппарат при ремонте грузового транспорта.

• Standard equipment

Model	АППАРАТ ПРОМЫВКИ ЗАПЧАСТЕЙ И ТОРМОЗНЫХ СИСТЕМ B23
Ref. no.	106403134

PRODUCT FEATURES

Контейнер из нерж. стали	•
--------------------------	---

Technical specifications	АППАРАТ ПРОМЫВКИ ЗАПЧАСТЕЙ И ТОРМОЗНЫХ СИСТЕМ B23
--------------------------	---

Energy Label	
Давление помпы (бар/ МПа)	6/0,6
Напр-е/фаза/частота/сила тока (В/~/Гц/А)	230/1/50/9
Поток воды q макс./q мэк (л/ч)	90/90
Температура воды (ВОДА/ПАР) (С°)	15-85
Габариты д х ш х в (мм)	650 x 450 x 220
Вес (кг)	55



ООО "Нилфиск-Эдванс"
ул. Вятская д. 27 стр.7, 127015 Москва
Tel: +7(495)783-96-02 Fax: +7(495)783-96-03

Email: info.ru@nilfisk.com

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Аппарат для эффективной промывки тормозных систем транспортных средств

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment